

D 250 x 550 DC Vario






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420556

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh s plynulou regulací otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- V provedení »Vario« s plynulou regulací otáček
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**

- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hrotu	550 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	150 – 2800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	8 – 44 záv./1"
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 600 × 475 mm
Hmotnost	125 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)</p> <p>Objednací číslo 3440552 Cena bez DPH 1 539 Kč Cena s DPH 1 862 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)</p> <p>Objednací číslo 3440505 Cena bez DPH 1 949 Kč Cena s DPH 2 358 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)</p> <p>Objednací číslo 3440506 Cena bez DPH 2 390 Kč Cena s DPH 2 892 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)</p> <p>Objednací číslo 3440511 Cena bez DPH 1 419 Kč Cena s DPH 1 717 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 1 059 Kč Cena s DPH 1 281 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výměnných středících hrotů MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 3 790 Kč Cena s DPH 4 586 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406</p> <p>Objednací číslo 3441315 Cena bez DPH 1 609 Kč Cena s DPH 1 947 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406</p> <p>Objednací číslo 3441310 Cena bez DPH 1 609 Kč Cena s DPH 1 947 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 5 390 Kč Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks</p> <p>Objednací číslo 3441109 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kleštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 5 290 Kč Cena s DPH 6 401 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A</p> <p>Objednací číslo 3384301 Cena bez DPH 14 390 Kč Cena s DPH 17 412 Kč</p>

Doporučené příslušenství



**Chladicí kapalina AG FRIGUO
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	1 099 Kč
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo	3381012
Cena bez DPH	849 Kč
Cena s DPH	1 027 Kč