

Opti D 240 x 500 G Vario (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3425004

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříní a plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze („Made in Germany“) pro náročné uživatele.



- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečko s jemnou stupnicí 0,02 mm
- Přesně obrobené saně
- Ruční kolečka s nastavitelnou
- Čtyřboký nožový držák
- Vymezení vůle všech vodících ploch pomocí klínových lišt
- Vymezení vůle všech vodítek pomocí klínových lišt
- Výkonný motor, nevyžadující údržbu
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Cenově výhodné, přesné, trvalá hodnota
- Masivní prismatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2
- Pevný hrot MK 4
- Zástěna proti ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž

- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 585 × 470 mm
Hmotnost	125 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska ø 240 mm (pro TU 2506)

Objednací číslo 3441352
Cena bez DPH 1 389 Kč
Cena s DPH 1 681 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2506/2807 (3 otvory)

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 1 509 Kč
Cena s DPH 1 826 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2506 / 2807)


Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (pro TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 290 Kč
Cena s DPH 6 401 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 20 x 90 typ D

Objednací číslo 3384302
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



BOW

Díleňská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 14 990 Kč
Cena s DPH 18 138 Kč