

OPTIturn TU 2506







OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

V

Objednací číslo:
3425006

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříňí
pro náročné uživatele.



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- **Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací**
- Snadná změna otáček pomocí potenciometru
- **Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem**

Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**
- **Čtyřhranný nožový držák**
- **Seřizovací nářadí**
- **Souprava výměnných kol**

- **Protokol o zkoušce**
- **3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm**
- **Pevný hrot MK 2**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Průchod vřetene	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 650 × 420 mm
Hmotnost	125 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi Ø 125 mm

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska Ø 240 mm (pro TU 2506)

Objednací číslo 3441352
Cena bez DPH 1 389 Kč
Cena s DPH 1 681 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2506 / 2807)

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (pro TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2506/2807 (3 otvory)

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 1 509 Kč
Cena s DPH 1 826 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks


Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 290 Kč
Cena s DPH 6 401 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 13 790 Kč
Cena s DPH 16 686 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč