

Opti D 280 x 700 G Vario (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3427004

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříní a plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče „Made in Germany“ pro náročné uživatele.



- Kalené vřeteno v přesných kuželíkových ložiskách
- Kalené čelo vřetena (DIN 55 021)
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Lehký chod posuvové skříně se zaoblenými ozubenými koly v olejové lázni
- Jednoduchá a rychlá změna rychlosti
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatické podélné soustružení
- Prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené a přesně broušené
- Nastavení vůle všech vodítek pomocí klínových lišt
- Výkonný bezúdržbový motor
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Cenově výhodné, přesné a s trvalou hodnotou
- Kalené vřeteno uloženo v přesných, nastavitelných kuželíkových ložiskách
- Krátký kužel, kalené čelo vřetena s vrtáním 26 mm
- Lehký chod posuvové skříně se zaoblenými ozubenými koly v olejové lázni
- S výměnnými koly pro řezání závitů
- Jednoduchá a rychlá změna rychlosti pomocí klínových řemenů
- Přesně opracované saně
- Ruční kolečka s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,04/0,01 mm
- Čtyřboký nožový držák
- Vymezitelná vůle všech vedení pomocí klínových lišt

- Přestavitelný koník pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečka s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,02 mm
- Prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušeno

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2
- Pevný hrot MK 4
- Zástěna proti ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný průměr nad ložem	280 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	700 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv příčného suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1370 × 530 × 640 mm
Hmotnost	180 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 20 x 90 typ D

Objednací číslo 3384302
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska Ø 265 mm (pro TU 2807)

Objednací číslo 3441452
Cena bez DPH 1 779 Kč
Cena s DPH 2 153 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2807

Objednací číslo 3441410
Cena bez DPH 1 869 Kč
Cena s DPH 2 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 2807

Objednací číslo 3441415
Cena bez DPH 1 990 Kč
Cena s DPH 2 408 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm (TU 2807)


Objednací číslo 3441413
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2506/2807 (3 otvory)

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 1 509 Kč
Cena s DPH 1 826 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2506 / 2807)

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (pro TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 290 Kč
Cena s DPH 6 401 Kč

Doporučené příslušenství



Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo	9000420
Cena bez DPH	14 990 Kč
Cena s DPH	18 138 Kč