

OPTIturn TU 2807

V




Objednací číslo:
3427006

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříňí
pro náročné uživatele s plynulou
změnou otáček vřetene pomocí
elektronické regulace.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací
- Snadná změna otáček pomocí potenciometru
- **Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem**

Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**

- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný průměr nad ložem	266 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	700 mm
Kužel vřetene	MK4
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Průchod vřetene	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv příčného suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1370 × 440 × 660 mm
Hmotnost	180 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi Ø 125 mm

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 160 mm

Objednací číslo 3442816
Cena bez DPH 5 890 Kč
Cena s DPH 7 127 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska Ø 265 mm (pro TU 2807)

Objednací číslo 3441452
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2506 / 2807)

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (pro TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm (TU 2807)

Objednací číslo 3441413
Cena bez DPH 1 589 Kč
Cena s DPH 1 923 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středních hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 2807

Objednací číslo 3441415
Cena bez DPH 1 999 Kč
Cena s DPH 2 419 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2807

Objednací číslo 3441410
Cena bez DPH 1 849 Kč
Cena s DPH 2 237 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 190 Kč
Cena s DPH 6 280 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 190 Kč
Cena s DPH 17 170 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 13 690 Kč
Cena s DPH 16 565 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



metalkraft

Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč