

OPTIturn TU 3008

V

Objednací číslo:
3427205

Produkt již není v nabídce

Soustruh s vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem. Provedení s bezkartáčovým motorem a plynulou regulací otáček vřetene.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Velký průchod vřetene Ø 36 mm
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm
- Zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- Strojní podélný/příčný posuv
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusem 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana
- **Podstavec soustruhu není součástí dodávky!**

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Pevný středící hrot MK5 a MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Podstavec není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	150 mm
Max. točný průměr nad ložem	300 mm
Max. točný průměr nad suportem	180 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	30 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	5
Průchod vřetene	36 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv příčný	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv příčného suportu	150 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1500 × 720 × 690 mm
Hmotnost	260 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 7 890 Kč
Cena s DPH 9 547 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 729 Kč
Cena s DPH 2 092 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 949 Kč
Cena s DPH 1 148 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 3008

Objednací číslo 3441461
Cena bez DPH 2 090 Kč
Cena s DPH 2 529 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 3008


Objednací číslo 3441460
Cena bez DPH 1 990 Kč
Cena s DPH 2 408 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Soustružnické nože HM 16 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441668
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 16 090 Kč
Cena s DPH 19 469 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 239 Kč
Cena s DPH 289 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK3

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruh

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 13 790 Kč
Cena s DPH 16 686 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Digitální měřič polohy DRO 5

Objednací číslo 3383975
Cena bez DPH 16 090 Kč
Cena s DPH 19 469 Kč



BOW

Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 14 990 Kč
Cena s DPH 18 138 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč