

Soustruh OPTIturn TX 4414




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3432422

407 990 Kč bez DPH
493 668 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh
určený pro průmyslové použití.



- Lože stroje z masivního žebrovaného odlitku
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vysoká tuhost tělesa vřeteníku díky silně žebrovanému odlitku z litiny 25GG
- Všechna ozubená kola převodovky posuvu z kalené oceli
- Hřídele na jehlových ložiskách, všechny komponenty jsou mazány v olejové lázni
- Kalené a broušené čelní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost a dlouhou životnost
- Energetický řetěz pro šetrné vedení kabelů a hadic
- Kryt proti třískám pohyblivý se suportem
- Oddělená ruční kola testovaná dle normy EN 23125
- Dvoukanálový přepínač pro pravý/levý chod testovaný dle EN 23125
- Vypínače odpovídají normě EN ISO 13849
- Ochrana proti současnému zapnutí závitování a posuvu
- Kalené a přesně broušené vodící plochy lože
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutí posuvu osy Z
- Osvětlení pracovního prostoru
- Externí nádrž chladicí kapaliny s ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- Kompletní kryt vodícího a tažného šroubu
- Čtyřpolohový doraz
- Tříčelistové sklíčidlo v základním vybavení
- Rychloupínací držák nástrojů SWH 7-C

- 1 držák nástroje 32 x 130 typ D pro čtvercový nůž 25 mm
- Digitální indikace polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm
- Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm
- Redukční pouzdro MK3 a MK6
- Pevný středící hrot MK3
- Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B
- Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože
- Sada výměnných kol
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí
- Integrované chladicí zařízení
- Digitální odměřování

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	220 mm
Max. točný průměr nad ložem	440 mm
Max. točný průměr nad suportem	250 mm
Šířka lože	300 mm
Vzdálenost mezi hroty	1280 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	40 – 2200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	52 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,05 – 0,752 mm/ot. (44)
Posuv příčný	0,025 – 0,376 mm/ot. (44)
Max. posuv nožového suportu	153 mm
Závit metrický	0,5 – 7,5 mm/ot. (44)
Závit palcový	60 – 4 záv./1" (44)
Závit trapézový	120 – 8 D.P. (44)
Závit modulový	0,25 – 3,75 M.P. (44)
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2410 × 1825 × 1085 mm
Hmotnost	2030 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 6


Objednací číslo 3442763
Cena bez DPH 8 790 Kč
Cena s DPH 10 636 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 250 mm Camlock 6


Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 9 790 Kč
Cena s DPH 11 846 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 10 690 Kč
Cena s DPH 12 935 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442852
Cena bez DPH 11 290 Kč
Cena s DPH 13 661 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 6

Objednací číslo 3441556
Cena bez DPH 16 990 Kč
Cena s DPH 20 558 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 2 890 Kč
Cena s DPH 3 497 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 4 990 Kč
Cena s DPH 6 038 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Čtyřpolohová nožová hlava pro TH 46xx

Objednací číslo 03402100739CPL
Cena bez DPH 10 590 Kč
Cena s DPH 12 814 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 19 290 Kč
Cena s DPH 23 341 Kč


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TH 46xx

Objednací číslo 3444022
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 74 990 Kč
Cena s DPH 90 738 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč