Soustruh OPTIturn TX 6222 - DPA 32

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3432462

791 990 Kč bez DPH
958 308 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh určený pro průmyslové použití.











- Lože stroje z masivního žebrovaného odlitku
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vysoká tuhost tělesa vřeteníku díky silně žebrovanému odlitku z litiny 25GG
- Všechna ozubená kola převodovky posuvu z kalené oceli
- Hřídele na jehlových ložiskách, všechny komponenty jsou mazány v olejové lázni
- Kalené a broušené čelní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost a dlouhou životnost
- Energetický řetěz pro šetrné vedení kabelů a hadic
- Kryt proti třískám pohyblivý se suportem
- Oddělená ruční kola testovaná dle normy EN 23125
- Dvoukanálový přepínač pro pravý/levý chod testovaný dle EN 23125
- Vypínače odpovídají normě EN ISO 13849
- Ochrana proti současnému zapnutí závitování a posuvu
- Kalené a přesně broušené vodící plochy lože
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutí posuvu osy Z
- Osvětlení pracovního prostoru
- Externí nádrž chladicí kapaliny s ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- Kompletní kryt vodícího a tažného šroubu
- Čtyřpolohový doraz
- Tříčelisťové sklíčidlo v základním vybavení
- Rychloupínací držák nástrojů SWH 7-C

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- 1 držák nástroje 32 x 130 typ D pro čtvercový nůž 25 mm
- Digitální indikace polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- **Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm**
- **Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm**
- **Redukční pouzdro MK3 a MK6**
- **Pevný středicí hrot MK3**
- **Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B**
- **Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože**
- **Sada výměnných kol**
- **Olejová náplň**
- **Seřizovací nářadí**
- **Integrované chladící zařízení**
- **Digitální odměřování**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	310 mm
Max. točný průměr nad ložem	620 mm
Max. točný průměr nad suportem	424 mm
Šířka lože	350 mm
Vzdálenost mezi hroty	2200 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	40 – 1650 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	105 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,05 –1,5 mm/ot. (55)
Posuv příčný	0,025 –0,75 mm/ot. (55)
Max. posuv nožového suportu	170 mm
Závit metrický	0,5 – 15 mm/ot. (55)
Závit palcový	60 – 2 záv./1“ (55)
Závit trapézový	120 –4 D.P. (55)
Závit modulový	0,25 –7,5 M.P. (55)
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3555 × 1830 × 1200 mm
Hmotnost	2800 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3444041
Cena bez DPH	**4 390 Kč**
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 8

Objednací číslo	3441558
Cena bez DPH	**18 390 Kč**
Cena s DPH	22 252 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5

Objednací číslo	3440705
Cena bez DPH	**1 749 Kč**
Cena s DPH	2 116 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo	3440704
Cena bez DPH	**1 369 Kč**
Cena s DPH	1 656 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4


Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**4 990 Kč**
Cena s DPH	6 038 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vč. montáže

Objednací číslo	9010004
Cena bez DPH	**79 990 Kč**
Cena s DPH	96 788 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 3

Objednací číslo	3381018
Cena bez DPH	**1 399 Kč**
Cena s DPH	1 693 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.