

Soustruh OPTIturn TX 6222 - DPA 32




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3432462

779 990 Kč bez DPH
943 788 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh
určený pro průmyslové použití.



- Lože stroje z masivního žebrovaného odlitku
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vysoká tuhost tělesa vřeteníku díky silně žebrovanému odlitku z litiny 25GG
- Všechna ozubená kola převodovky posuvu z kalené oceli
- Hřídele na jehlových ložiskách, všechny komponenty jsou mazány v olejové lázni
- Kalené a broušené čelní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost a dlouhou životnost
- Energetický řetěz pro šetrné vedení kabelů a hadic
- Kryt proti třískám pohyblivý se suportem
- Oddělená ruční kola testovaná dle normy EN 23125
- Dvoukanálový přepínač pro pravý/levý chod testovaný dle EN 23125
- Vypínače odpovídají normě EN ISO 13849
- Ochrana proti současnému zapnutí závitování a posuvu
- Kalené a přesně broušené vodící plochy lože
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutí posuvu osy Z
- Osvětlení pracovního prostoru
- Externí nádrž chladicí kapaliny s ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- Kompletní kryt vodícího a tažného šroubu
- Čtyřpolohový doraz
- Tříčelistové sklíčidlo v základním vybavení
- Rychloupínací držák nástrojů SWH 7-C

- 1 držák nástroje 32 x 130 typ D pro čtvercový nůž 25 mm
- Digitální indikace polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm
- Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm
- Redukční pouzdro MK3 a MK6
- Pevný středící hrot MK3
- Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B
- Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože
- Sada výměnných kol
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí
- Integrované chladicí zařízení
- Digitální odměřování

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	310 mm
Max. točný průměr nad ložem	620 mm
Max. točný průměr nad suportem	424 mm
Šířka lože	350 mm
Vzdálenost mezi hroty	2200 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	40 – 1650 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	105 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,05 – 1,5 mm/ot. (55)
Posuv příčný	0,025 – 0,75 mm/ot. (55)
Max. posuv nožového suportu	170 mm
Závit metrický	0,5 – 15 mm/ot. (55)
Závit palcový	60 – 2 záv./1" (55)
Závit trapézový	120 – 4 D.P. (55)
Závit modulový	0,25 – 7,5 M.P. (55)
Výkon motoru chladicího čerpadla	100 W
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3555 × 1830 × 1200 mm
Hmotnost	2800 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo 3444041
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 8

Objednací číslo 3441558
Cena bez DPH 18 090 Kč
Cena s DPH 21 889 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5

Objednací číslo 3440705
Cena bez DPH 1 749 Kč
Cena s DPH 2 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4


Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 4 990 Kč
Cena s DPH 6 038 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010004
Cena bez DPH 79 990 Kč
Cena s DPH 96 788 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 3

Objednací číslo 3381018
Cena bez DPH 1 299 Kč
Cena s DPH 1 572 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč