

OPTiturn TH 4210

D

Objednací číslo:
3462055

Původní cena 295 990 Kč bez DPH
Ušetříte 44 400 Kč

251 590 Kč bez DPH
304 424 Kč s DPH

Přesný soustruh vybavený vodícím a tažným šroubem pro snadnou obsluhu s digitálním odměřováním polohy DPA 31 Plus. Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče zn. Lenze.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- **Kalené a broušené vodící dráhy lože**
- Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uložené ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Pravý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
- **Centrální jednotka mazání v podélném suportu**
- Podstavec a lože soustruhu odlity z jednoho kusu litiny
- Ochranný kryt vodícího šroubu
- **Nožní brzda pro nouzové zastavení**
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- **Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy**
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**

- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřicí lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu

Rozsah dodávky

- Doraz s jemným nastavením
- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 250 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 15 - 105 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 10 - 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 4
- Pevný hrot MK 4
- Čtyřstranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Výška hrotu | 210 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 420 mm |
| Max. točný průměr bez můstku | 590 mm |
| Šířka lože | 250 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
| Délka můstku | 260 mm |
| Kužel vřetena | MK6 |
| Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 |
| Otáčky | 45 – 1800 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Otáčky - provedení Vario | 10 – 2500 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů | 16 |
| Průchod vřetene | 52 mm |
| Kužel pinoly koníka | MK4 |
| Průměr pinoly | 50 mm |
| Zdvih pinoly | 120 mm |
| Posuv podélný | 0,05 – 1,7 mm/ot. (17) |
| Posuv příčný | 0,025 – 0,85 mm/ot. (17) |
| Max. posuv nožového suportu | 140 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 230 mm |
| Závit metrický | 0,2 – 14 mm/ot. (39) |
| Závit palcový | 72 – 2 záv./1" (45) |
| Závit trapézový | 8 – 44 D.P. (21) |
| Závit modulový | 0,3 – 3,5 M.P. (18) |
| Max. výška upnutí nožového držáku | 20 mm |
| Příkon | 4,6 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2025 × 1615 × 915 mm |
| Hmotnost | 1160 kg |


Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6


Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 9 790 Kč
Cena s DPH 11 846 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 10 690 Kč
Cena s DPH 12 935 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442852
Cena bez DPH 11 290 Kč
Cena s DPH 13 661 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 6

Objednací číslo 3441556
Cena bez DPH 16 990 Kč
Cena s DPH 20 558 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 2 890 Kč
Cena s DPH 3 497 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4


Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 20 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441670
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B


Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 19 290 Kč
Cena s DPH 23 341 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nožový držák 25 x 120 typ D

Objednací číslo 3384306
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 74 990 Kč
Cena s DPH 90 738 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč