OPTIturn TH 4615


PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3462120

458 990 Kč bez DPH
555 378 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy DPA 31 Plus. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje stojan a lože, které jsou odlity z jednoho kusu.









- **Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6**
- **Sklíčidlo „Made in Czech Republic“** – soustruh je osazený 3-čelisťovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, **ozubená kola jsou kalená a broušená**, uložená v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- **Centrální mazání vodících ploch**
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o ±15 mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- **Provedení podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)**

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**

- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřící lišta s čtecí hlavou na podélném suportu

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování DPA 31 Plus**
- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 250 mm**
- **Pevná luneta pro Ø 25 – 178 mm**
- **Pohyblivá luneta Ø 19 – 114 mm**
- **Kufřík s nářadím**
- **Olejová náplň**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 5-B**
- **Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm**
- **Podstavec stroje**
- **Chladicí zařízení**
- **Dva pevné hroty MK4**
- **Redukční pouzdro MK6/MK4**
- **Stěna ostřiku (namontovaná)**
- **Nožní brzda vřetene**
- **Halogenová lampa 50 W/24 V**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	230 mm
Max. točný průměr nad ložem	465 mm
Max. točný průměr nad suportem	270 mm
Max. točný průměr bez můstku	690 mm
Šířka lože	300 mm
Vzdálenost mezi hroty	1500 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	25 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	58 mm
Posuv pinoly	130 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,031 –1,7 mm/ot. (40)
Posuv příčný	0,014 –0,784 mm/ot. (40)
Max. posuv nožového suportu	128 mm
Max. posuv příčného suportu	285 mm
Závit metrický	0,1 – 14 mm/ot. (53)
Závit palcový	2 – 112 záv./1“ (40)
Závit trapézový	4 –112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 –7 M.P. (34)
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	5,8 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2750 × 1568 × 1245 mm
Hmotnost	1810 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.


Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6


Objednací číslo	3442763
Cena bez DPH	**8 890 Kč**
Cena s DPH	10 757 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6


Objednací číslo	3442765
Cena bez DPH	**9 990 Kč**
Cena s DPH	12 088 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo	3442846
Cena bez DPH	**10 890 Kč**
Cena s DPH	13 177 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo	3442852
Cena bez DPH	**11 390 Kč**
Cena s DPH	13 782 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 6

Objednací číslo	3441556
Cena bez DPH	**17 290 Kč**
Cena s DPH	20 921 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo	3444012
Cena bez DPH	**2 890 Kč**
Cena s DPH	3 497 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo	3444013
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo	3440704
Cena bez DPH	**1 369 Kč**
Cena s DPH	1 656 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**4 990 Kč**
Cena s DPH	6 038 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Čtyřpolohová nožová hlava pro TH 46xx

Objednací číslo	03402100739CPL
Cena bez DPH	**10 590 Kč**
Cena s DPH	12 814 Kč




OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

Objednací číslo	3384305
Cena bez DPH	**19 590 Kč**
Cena s DPH	23 704 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.


Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Doraz pro TH 46xx

Objednací číslo	3444022
Cena bez DPH	**1 639 Kč**
Cena s DPH	1 983 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

Objednací číslo	9010003
Cena bez DPH	**74 990 Kč**
Cena s DPH	90 738 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo	3381016
Cena bez DPH	**1 249 Kč**
Cena s DPH	1 511 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Šroub a matice příčného posuvu pro soustruhy D 460, TH 46xx

Objednací číslo	03402100611CPL
Cena bez DPH	**4 980 Kč**
Cena s DPH	6 026 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.