OPTIturn TH 5620

PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY



Objednací číslo:
3462170

596 990 Kč bez DPH
722 358 Kč s DPH



Tento soustruh je kompletně vybaven masivními posuvy a šrouby a vyznačuje se vysokou univerzálností, přesností a efektivitou. Je vybaven digitálním odměřováním všech tří os DPA 31 Plus.



- **Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8**
- **Kalené a broušené vřeteno** uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené běží v olejové lázni
- **Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny**
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- **Koník přestavitelný o ±13 mm**
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- **Sklíčidlo „Made in Czech Republic"** - soustruh je osazený 3-čelisťovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**

- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Snížené procento chyb
- Měřící lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu
-
-

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 315 mm**
- **Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm**
- **Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm**
- **Chladící zařízení**
- **Stěna ostřiku**
- **Brzda vřetene**
- **Držák pro čtyhranné nože D 32×150 mm**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 7-C**
- **Redukční pouzdro MK7/MK5**
- **Pevný hrot MK5 – 2 ks**
- **Halogenová svítilna 50 W/24 V**
- **Kufřík s nářadím**
- **Olejová náplň**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný průměr nad ložem	560 mm
Max. točný průměr nad suportem	355 mm
Max. točný průměr bez můstku	790 mm
Šířka lože	350 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000 mm
Délka můstku	270 mm
Kužel vřetena	MK7
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,059 –1,646 mm/ot. (35)
Posuv příčný	0,020 –0,573 mm/ot. (35)
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv příčného suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47)
Závit palcový	2 – 112 záv./1“ (60)
Závit trapézový	4 –112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 –7 M.P. (34)
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	7500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3450 × 1650 × 1150 mm
Hmotnost	2560 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3444041
Cena bez DPH	**4 390 Kč**
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 8

Objednací číslo	3441558
Cena bez DPH	**18 390 Kč**
Cena s DPH	22 252 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5

Objednací číslo	3440705
Cena bez DPH	**1 749 Kč**
Cena s DPH	2 116 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo	3440704
Cena bez DPH	**1 369 Kč**
Cena s DPH	1 656 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4


Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**4 990 Kč**
Cena s DPH	6 038 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vč. montáže

Objednací číslo	9010004
Cena bez DPH	**79 990 Kč**
Cena s DPH	96 788 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 3

Objednací číslo	3381018
Cena bez DPH	**1 399 Kč**
Cena s DPH	1 693 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.