

OPTIturn TH 8020

D

Objednací číslo:
3462230

786 990 Kč bez DPH
952 258 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem a digitálním odměřováním DPA 31 Plus. Vyznačuje se vysokou přesností, efektivním a hospodárným provozem.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Vodící plochy lože jsou kalené a broušené
- **Vřeteník s kuzelem MK7 je osazený upínáním Camlock DIN ISO 702-2 č. 8**
- Uzavřená převodová skříň má mechanismus uložený v přesných ložiscích
- **Broušená ozubená kola a hřídele** pracují v olejové lázni
- Páky pro rychloposuv a změnu směru otáčení na suportové skříni
- **Centrální mazání vodících ploch**
- Koník s kuzelem MK5 přestavitelný o ± 13 mm
- Spouštěcí páka ovládá relé hlavního motoru s bezpečnostním řídicím napětím 24 V
- Hlavní vypínač je uzamykatelný a elektromotor je osazen chránícím jističem
- Bezpečnostní tlačítka CENTRAL STOP na vřeteníku a suportové skříni
- Kryt sklíčidla s bezpečnostním spínačem
- Pracovní lampa 24 V s kloubovým ramenem
- Externí uzavřené chladicí zařízení
- **Rozvaděč je vybaven komponenty Siemens**
- Nožový držák SWH 9 pro rychlou výměnu nástrojů
- Mechanická nožní brzda vřetene s bezpečnostním vypínačem hlavního motoru
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- Přehledná fóliová klávesnice

- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřicí lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 315 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 150 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 130 mm
- Rychloupínací nožový držák SWH 9-D
- Náhradní držák 41 x 180 typ D pro čtyřhranné nože
- Redukční pouzdro MK 5 / MK 7
- Pevný hrot MK 5
- Doraz s jemným nastavením
- LED pracovní lampa
- Seřizovací nářadí
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	400 mm
Max. točný průměr nad ložem	800 mm
Max. točný průměr nad suportem	570 mm
Max. točný průměr bez můstku	1035 mm
Šířka lože	400 mm
Vzdálenost mezi hroty	3000 mm
Délka můstku	250 mm
Kužel vřetena	MK7
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	105 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,044 – 1,48 mm/ot. (25)
Posuv příčný	0,022 – 0,74 mm/ot. (25)
Max. posuv nožového suportu	230 mm
Max. posuv příčného suportu	368 mm
Závit metrický	0,45 – 120 mm/ot. (54)
Závit palcový	80 – 7/16 záv./1" (60)
Závit trapézový	7/8 – 160 D.P. (42)
Závit modulový	0,25 – 60 M.P. (46)
Příkon	9 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	4290 × 1525 × 1925 mm
Hmotnost	3445 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo 3442856
Cena bez DPH 20 990 Kč
Cena s DPH 25 398 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo 3444041
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5

Objednací číslo 3440705
Cena bez DPH 1 749 Kč
Cena s DPH 2 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštinnové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 8

Objednací číslo 3441558
Cena bez DPH 18 090 Kč
Cena s DPH 21 889 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm


Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 4 990 Kč
Cena s DPH 6 038 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 25 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441672
Cena bez DPH 5 490 Kč
Cena s DPH 6 643 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 25 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441623
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 3

Objednací číslo 3381018
Cena bez DPH 1 299 Kč
Cena s DPH 1 572 Kč




Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč