OPTIturn TH 8030 D

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY




Objednací číslo:
3462240

902 990 Kč bez DPH
1 092 618 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem a digitálním odměřováním DPA 31 Plus. Vyznačuje se vysokou přesností, efektivním a hospodárným provozem.





- Vodící plochy lože jsou kalené a broušené
- **Vřeteník s kuželem MK7 je osazený upínáním Camlock DIN ISO 702-2 č. 8**
- Uzavřená převodová skříň má mechanizmus uložený v přesných ložiscích
- **Broušená ozubená kola a hřídele** pracují v olejové lázni
- Páky pro rychloposuv a změnu směru otáčení na suportové skříni
- **Centrální mazání vodících ploch**
- Koník s kuželem MK5 přestavitelný o ±13 mm
- Spouštěcí páka ovládá relé hlavního motoru s bezpeč-nostním řídícím napětím 24 V
- Hlavní vypínač je uzamykatelný a elektromotor je osazen chránícím jističem
- Bezpečnostní tlačítka CENTRAL STOP na vřeteníku a suportové skříni
- Kryt sklíčidla s bezpečnostním spínačem
- Pracovní lampa 24 V s kloubovým ramenem
- Externí uzavřené chladící zařízení
- **Rozvaděč je vybaven komponenty Siemens**
- Nožový držák SWH 9 pro rychlou výměnu nástrojů
- Mechanická nožní brzda vřetene s bezpečnostním vypínačem hlavního motoru
- Max. zatížení bez lunety (mezi sklíčidlem a koníkem) 2,25 t
- Max. zátěže s lunetou (mezi sklíčidlem a koníkem) 2,6 t

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřící lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu

Rozsah dodávky

- **3-čelisťové sklíčidlo ø 315 mm**
- **Pevná luneta, průchod Ø 150 mm**
- **Pohyblivá luneta, průchod Ø 130 mm**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 9-D**
- **Náhradní držák 41 × 180 typ D pro čtyřhranné nože**
- **Redukční pouzdro MK 5 / MK 7**
- **Pevný hrot MK 5**
- **Doraz s jemným nastavením**
- **LED pracovní lampa**
- **Seřizovací nářadí**
- **Chladicí zařízení**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	400 mm
Max. točný průměr nad ložem	800 mm
Max. točný průměr nad suportem	570 mm
Max. točný průměr bez můstku	1035 mm
Šířka lože	400 mm
Vzdálenost mezi hroty	3000 mm
Délka můstku	250 mm
Kužel vřetena	MK7
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	105 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,044 –1,48 mm/ot. (25)
Posuv příčný	0,022 –0,74 mm/ot. (25)
Max. posuv nožového suportu	230 mm
Max. posuv příčného suportu	368 mm
Závit metrický	0,45 – 120 mm/ot. (54)
Závit palcový	80 – 7/16 záv./1“ (60)
Závit trapézový	7/8 –160 D.P. (42)
Závit modulový	0,25 –60 M.P. (46)
Příkon	11 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	5290 × 1925 × 1525 mm
Hmotnost	3870 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3442856
Cena bez DPH	**21 390 Kč**
Cena s DPH	25 882 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3444041
Cena bez DPH	**4 390 Kč**
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5

Objednací číslo	3440705
Cena bez DPH	**1 749 Kč**
Cena s DPH	2 116 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 8

Objednací číslo	3441558
Cena bez DPH	**18 390 Kč**
Cena s DPH	22 252 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm


Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4


Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**4 990 Kč**
Cena s DPH	6 038 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 25 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441672
Cena bez DPH	**6 090 Kč**
Cena s DPH	7 369 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 25 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441623
Cena bez DPH	**5 790 Kč**
Cena s DPH	7 006 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 3

Objednací číslo	3381018
Cena bez DPH	**1 399 Kč**
Cena s DPH	1 693 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč