

M2CNC




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3500120

Produkt již není v nabídce

CNC frézka vybavená profesionálním řídicím systémem SIEMENS, ideální pro malé série nebo učební potřeby.



- Kuličkové šrouby HIWIN ve všech osách
- Robustní a precizní rybinové vedení, vymezení vůle pomocí klínových lišt
- Variabilní elektronické pohony
- Kompaktní design krytování
- Slewable display
- Elektronické kolečko dálkového ovládání zkracuje čas přípravy na minimum
- Pracovní plocha je dobře viditelná ze tří stran
- Ve přední části podstavce je umístěno chlazení, v zadní části je umístěn Optimum CNC-Controller III
- Centrální rozvod mazání
- Světlo indikující provozní stav
- Dva převodové stupně vřetene
- Zařazený rychlostní stupeň vřetene se zobrazuje v řídicím systému SIEMENS

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Max. průměr stopkové frézy	16 mm
Max. průměr nožové hlavy	52 mm
Vyložení	185 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 180 mm
T-drážky velikost drážky	12 mm
T-drážky rozteč	63 mm
Kužel vřetena	MK2
Rozsah posuvu - osa X	280 mm
Rozsah posuvu - osa Y	155 mm
Rozsah posuvu - osa Z	280 mm
Plynulá změna otáček	Ano
Otáčky - provedení Vario	90-1480 – 150-3000 ot/min
Počet rychlostních stupňů	2
Rychloposuv	2000 mm/min
Příkon	850 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1300 × 1760 × 745 mm
Hmotnost	340 kg