

OPTImill M 4 HS




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3500140

Produkt již není v nabídce

CNC frézka vybavená
profesionálním řídicím systémem
SIEMENS, ideální pro výrobu forem.



- **Řídicí systém SINUMERIK 802S base line**
- Kuličkové šrouby HIWIN ve všech osách
- Lineární vedení v ose Z
- **Frekvenční měnič SIEMENS-MICROMASTER**
- Robustní a precizní rybinové vedení, vymezení vůle pomocí klínových lišt
- Variabilní elektronické pohony
- Kompaktní design krytování
- MPG ovladač
- Integrované chlazení
- Centrální mazání
- Dveře krytu s bezpečnostními spínači

Rozsah dodávky

- **CAD/CAM software ZDARMA**
- **Seřizovací nářadí**
- **Datový kabel RS 232**
- **Siemens Tool Box CD**

- Pracovní lampa
- Výkonné čerpadlo chlazení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídící systém	Siemens 802S
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Vyložení	260 mm
Rozměry pracovního stolu	750 × 210 mm
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	18 mm
T-drážky rozteč	80 mm
Rozsah posuvu - osa X	500 mm
Rozsah posuvu - osa Y	240 mm
Rozsah posuvu - osa Z	530 mm
Otáčky	150 – 8600 ot/min
Rychloposuv	2000 mm/min
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1900 × 2175 × 1185 mm
Hmotnost	800 kg