

OPTi turn L 33





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:

3504115

Produkt již není v nabídce

CNC soustruh s vodorovným ložem vybavený profesionálním řídicím systémem SIEMENS, ideální pro malé série nebo učební potřeby.



- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Enkodér pro přesné polohování vřetene (řezání závitů)
- Pravý / levý chod otáček vřetene
- Broušené kuličkové šrouby
- Indukční referenční snímače
- Dvoustupňová převodovka pro účinný přenos výkonu motoru vřetene
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikropsínačem
- Frekvenční měnič Siemens Micromaster

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Chladicí zařízení
- Osvětlení pracovního prostoru

- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	Siemens Sinumeric 808D
Max. točná délka	750 mm
Max. točný průměr nad ložem	330 mm
Kužel vřetena	Camlock DIN ISO 702-1 č. 4
Rozsah posuvu - osa X	165 mm
Pracovní posuv - osa X	165 mm/min
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	600 mm
Pracovní posuv - osa Z	600 mm/min
Rychloposuv - osa Z	2000 mm/min
Otáčky	80 – 3000 ot/min
Průchod vřetene	38 mm
Typ sklíčidla	manuální
Typ koníka	manuální
Posuv pinoly	120 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Typ nožové hlavy	automatická
Pohony os	Krokové motory
Elektronické rozlišení	0.001 mm
Opakovatelná přesnost	0.007 mm
Výkon motoru chladícího čerpadla	40 W
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1860 × 1580 × 1160 mm
Hmotnost	1000 kg