

OPTiturn L 28HS




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504215

Produkt již není v nabídce

CNC soustruh s vodorovným ložem
vybavený profesionálním řídicím
systémem SIEMENS, vhodný pro
výuku.



- Lineární vedení
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač centrální jednotky mazání
- Právý / levý chod
- Referenční snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikropsínačem
- CNC soustruh je vybaven řídicím systémem [Siemens Sinumerik 808D](#)
- **Stroj je vybaven 3-čelistovým sklíčidlem Ø 125 mm BISON**

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm BISON

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Předváděcí centrum**

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

**Ustavení a zaškolení**

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

**Servis CNC**

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	Siemens Sinumeric 808D
Výška hrotu	169 mm
Max. točná délka	430 mm
Max. točný průměr nad suportem	200 mm
Max. točný průměr nad ložem	300 mm
Šířka lože	180 mm
Rozsah posuvu - osa X	145 mm
Pracovní posuv - osa X	8000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	465 mm
Pracovní posuv - osa Z	8000 mm/min
Otáčky	40 – 4000 ot/min
Průchod vřetene	30 mm
Krouticí moment vřetene	28 Nm
Kužel pinoly koníka	MK2
Průměr pinoly	30 mm
Zdvih pinoly	80 mm
Krouticí moment motoru	14 Nm
Příkon motoru vřetena	2200 W
Nádrž na chladicí kapalinu	25 l
Výkon motoru chladicího čerpadla	95 W
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1590 × 1955 × 1655 mm
Hmotnost	900 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK2

Objednací číslo 3050571
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Tříčelistové sklíčidlo litinové, Ø 125 mm BISON

Objednací číslo 3450230
Cena bez DPH 17 990 Kč
Cena s DPH 21 768 Kč



Čtyřčelistové sklíčidlo litinové, Ø 125 mm BISON

Objednací číslo 3450234
Cena bez DPH 25 990 Kč
Cena s DPH 31 448 Kč

Sada měkkých čelistí pro 3-čelistové sklíčidlo 125 mm

Objednací číslo 3450410
Cena bez DPH 2 590 Kč
Cena s DPH 3 134 Kč

Sada měkkých čelistí pro 4-čelistové sklíčidlo 125 mm

Objednací číslo 3450420
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč

Příruba pro sklíčidla Ø 125 mm, A2-3

Objednací číslo 3450240
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč

Kleštinové sklíčidlo 5C pro L28 HS

Objednací číslo 3450238
Cena bez DPH 21 590 Kč
Cena s DPH 26 124 Kč