

OPTiturn L 34HS





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504230

Produkt již není v nabídce

CNC soustruh s vodorovným ložem vybavený profesionálním řídicím systémem SIEMENS, ideální pro malé série, prototypovou dílnu nebo výuku.



- Výměník pro 8 nástrojů
- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Vyjímatelné chladicí zařízení
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Enkodér pro přesné polohování vřetene (řezání závitů)
- Velký průchod vřetene
- Pravý / levý chod otáček vřetene
- Broušené kuličkové šrouby
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Motory posuvu Siemens
- Referenční snímač
- Snadné vyprazdňování třísek
- CNC soustruh je vybaven řídicím systémem [Siemens Sinumerik 808D](#)

- Včetně dvouleté Siemens záruky
- Sklíčidlo není součástí dodávky, jedná se o volitelné příslušenství

Rozsah dodávky

- Sklíčidlo není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	Siemens Sinumeric 808D
Výška hrotu	170 mm
Max. točná délka	800 mm
Max. točný průměr nad suportem	152 mm
Max. točný průměr nad ložem	340 mm
Šířka lože	208 mm
Rozsah posuvu - osa X	185 mm
Pracovní posuv - osa X	6000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	540 mm
Pracovní posuv - osa Z	8000 mm/min
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Průchod vřetene	45 mm
Krouticí moment vřetene	40 Nm
Průměr sklíčidla	160 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Průměr pinoly	45 mm
Typ nožové hlavy	automatická
Opakovatelná přesnost	0,01 mm
Přesnost polohování	0,025 mm
Krouticí moment motoru	23,6 Nm
Krouticí moment motoru - osa X	4 Nm
Krouticí moment motoru - osa Z	6 Nm
Nádrž na chladicí kapalinu	100 l
Výkon motoru chladicího čerpadla	95 W
Příkon	6,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1950 × 1430 × 1713 mm
Hmotnost	1300 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 16 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441668
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 16 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441610
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem
MK 3**

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 179 Kč
Cena s DPH 1 427 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16
mm, MK3**

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výměnných středících hrotů
MK3**

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 590 Kč
Cena s DPH 5 554 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO
2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



**Tříčelistové sklíčidlo litinové, Ø
160 mm BISON**

Objednací číslo 3450232
Cena bez DPH 19 990 Kč
Cena s DPH 24 188 Kč

**Sada měkkých čelistí pro 3-
čelistové sklíčidlo 160 mm**

Objednací číslo 3450412
Cena bez DPH 2 890 Kč
Cena s DPH 3 497 Kč



**Čtyřčelistové sklíčidlo litinové, Ø
160 mm BISON**

Objednací číslo 3450236
Cena bez DPH 29 990 Kč
Cena s DPH 36 288 Kč

**Sada měkkých čelistí pro 4-
čelistové sklíčidlo 160 mm**

Objednací číslo 3450422
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč

**Příruba pro sklíčidla Ø 160 mm,
A2-3**

Objednací číslo 3450241
Cena bez DPH 4 790 Kč
Cena s DPH 5 796 Kč