

OPTiturn L 34HS





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504232

999 990 Kč bez DPH
1 209 988 Kč s DPH

CNC soustruh s vodorovným ložem
vybavený profesionálním řídicím
systémem SIEMENS, ideální pro
malé série, prototypovou dílnu
nebo výuku.







- Přesné zpracování
- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Pravý / levý chod
- Broušené kuličkové šrouby
- Referenční snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikrospínačem
- Motory posuvu SIEMENS
- Včetně software Sinumerik 808D pro PC (Pomocí tohoto tréninkového softwaru můžete obrobky offline naprogramovat a simulovat jejich výrobu.)
- Včetně dvouleté Siemens záruky

Rozsah dodávky

- Sklíčidlo není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti

 Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.	 Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.	 Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.	 Servis CNC Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.
---	---	--	---

Technická data	
Řídicí systém	
Řídicí systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Celkový příkon	8 kVA
Vřeteno	
Provedení vřetene	DIN 6350 A2-4
Hnací motor (režim S1)	3,7 kW
Krouticí moment motoru	23,6 Nm
Krouticí moment vřetene	40 Nm
Průchod vřetene	46 mm
Otáčky	30 – 3500 ot/min
Průměr sklíčidla	160 mm
Průchod sklíčidla	42 mm
Údaje o stroji	
Výška hrotu	170 mm
Vzdálenost mezi hroty	600 mm
Max. točný průměr nad suportem	152 mm
Max. točný průměr nad ložem	340 mm
Šířka lože	208 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,015 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	elektrický
Počet nastavitelných pozic	6
Max. výška a šířka upnutí nástroje	16 × 16 mm
Max. upínací průměr vrtací tyče	16 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	185 mm
Rozsah posuvu - osa Z	540 mm
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	6000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	8000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Krouticí moment motoru	
Krouticí moment motoru - osa X	4 Nm
Krouticí moment motoru - osa Z	6 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK3
Zdvih pinoly koníka	120 mm

Průměr pinoly	45 mm
Rozměry	
Hmotnost	1200 kg
Rozměry (š × v × h)	1950 × 1956 × 1475 mm

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo	3440703
Cena bez DPH	1 179 Kč
Cena s DPH	1 427 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK3

Objednací číslo	3050573
Cena bez DPH	2 290 Kč
Cena s DPH	2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednací číslo	3440733
Cena bez DPH	4 590 Kč
Cena s DPH	5 554 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	1 099 Kč
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo	3381016
Cena bez DPH	1 199 Kč
Cena s DPH	1 451 Kč



Tříčelistové sklíčidlo litinové, Ø 160 mm BISON

Objednací číslo	3450232
Cena bez DPH	19 990 Kč
Cena s DPH	24 188 Kč

Sada měkkých čelistí pro 3-čelistové sklíčidlo 160 mm

Objednací číslo	3450412
Cena bez DPH	2 890 Kč
Cena s DPH	3 497 Kč



Čtyřčelistové sklíčidlo litinové, Ø 160 mm BISON

Objednací číslo	3450236
Cena bez DPH	29 990 Kč
Cena s DPH	36 288 Kč

Sada měkkých čelistí pro 4-čelistové sklíčidlo 160 mm

Objednací číslo	3450422
Cena bez DPH	4 290 Kč
Cena s DPH	5 191 Kč

Příruba pro sklíčidla Ø 160 mm, A2-3

Objednací číslo	3450241
Cena bez DPH	4 790 Kč
Cena s DPH	5 796 Kč