

MKS 225



Objednací číslo:
3620225

Produkt již není v nabídce

Pila pro ocel, železo, lehké kovy,
plný materiál i profily.



- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladicí čerpadlo s filtrem chladicí kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo

Rozsah dodávky

- Pilový kotouč není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	30 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	30 mm
Řezná oblast 0° - trubka	65 mm
Řezná oblast 45° - trubka	60 mm
Řezná oblast 0°	45 × 70 mm
Řezná oblast 0°	55 × 55 mm
Řezná oblast +45°	40 × 60 mm
Řezná oblast +45°	50 × 50 mm
Průměr pilového kotouče	225 mm
Rozsah upnutí	0 - 70 mm
Otáčky	52 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	80 × 780 × 610 mm
Hmotnost	41 kg

Doporučené příslušenství



Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 1 999 Kč
 Cena s DPH 2 419 Kč



Válečková podpěra MS 3

Objednací číslo 3660700
Cena bez DPH 2 690 Kč
 Cena s DPH 3 255 Kč



Válečková podpěra MS 3 V

Objednací číslo 3660705
Cena bez DPH 2 690 Kč
 Cena s DPH 3 255 Kč