Kotoučová pila na lehké kovy ULMS 420

PROFI

metallkraft






Objednací číslo:
3627420

191 990 Kč bez DPH
232 308 Kč s DPH

Poloautomatický model se stoupajícím pilovým kotoučem.




- Vhodná pro řezání hliníkových a plastových profilů
- Řezy pod úhlem -67,5° až +67,5° plynule, zarážky v polohách -67,5° / -45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° / -67,5°
- Plynulá regulace rychlosti vyjíždění kotouče
- Pneumatické svislé i vodorovné upínače
- Spouštění řezání pomocí obouručního ovládání
- Vestavěné mikrodávkovací zařízení maziva

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **2 × kotouč 420 × 30 × 4 mm, 120 zubů**
- **Montážní nářadí**
- **Nádrž chladicí kapaliny**
- **Ofukovací pistole a spirálová hadice**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0°	120 × 120 mm
Řezná oblast +45°	100 × 100 mm
Řezná oblast -45°	100 × 100 mm
Průměr pilového kotouče	420 mm
Průměr upnutí pilového kotouče	30 – 32 mm
Tloušťka pilového kotouče	4 mm
Otáčky pilového kotouče	2900 ot/min
Úhel řezu	±67,5° °
Spotřeba vzduchu	38 l/min
Pneumatický tlak	6 – 8 bar
Rozměry (š × v × h)	795 × 1325 × 1080 mm
Hladina akustického tlaku LpA	92 dB(A)
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	213 kg
EMC třída	A

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



3 m válečková trať s dorazem a stupnicí, pravá

Objednací číslo	3628003
Cena bez DPH	**13 590 Kč**
Cena s DPH	16 444 Kč



6 m válečková trať s dorazem a stupnicí, pravá

Objednací číslo	3628006
Cena bez DPH	**27 190 Kč**
Cena s DPH	32 900 Kč



6 m válečková trať s dorazem a stupnicí, levá

Objednací číslo	3628007
Cena bez DPH	**25 990 Kč**
Cena s DPH	31 448 Kč

Pilový kotouč Ø 420 × 30 × 4 mm, 96 zubů

Objednací číslo	3628041
Cena bez DPH	**8 090 Kč**
Cena s DPH	9 789 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.