

MBSM 75-250 AS



Objednací číslo:
3702576

Produkt již není v nabídce

Vysoce kvalitní pásová bruska na kov pro použití v průmyslové a řemeslné výrobě s velkým kontaktním kolem a odsáváním vpředu i vzadu.



MBSM 75-250 A



- Robustní pásová bruska pro profesionální obrábění kovu
- Vynikající brusný výkon díky kontaktnímu kolu o Ø 200/250 mm
- Vysoká oběžná rychlost pásu 30/38 m/s
- Silný motor
- Chod bez vibrací pro výborné pracovní výsledky
- Velká plocha pro rovinné broušení
- Výměna brusného pásu během několika sekund
- Standardní provedení s centrálním odsávacím nátrubkem
- Provedení „S“ se zabudovanou odsávací jednotkou se zvláštním motorem k odsávání u předního a zadního lapače jisker
- Konstrukce podle norem CE
- Made in EU

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brusného pásu	75 × 2000 mm
Šířka broušení	75 mm
Délka plochy rovinného broušení	550 mm
Rychlost brusného pásu	38 m/s
Příkon motoru odsávání	370 W
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	510 × 1000 × 940 mm
Hmotnost	105 kg

Doporučené příslušenství



ilustrační foto

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 40
zirkon**

Objednací číslo BP2000075040Z
Cena bez DPH 189 Kč
Cena s DPH 229 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 60
zirkon**

Objednací číslo BP2000075060Z
Cena bez DPH 189 Kč
Cena s DPH 229 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 80
zirkon**

Objednací číslo BP2000075080Z
Cena bez DPH 189 Kč
Cena s DPH 229 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 120
zirkon**

Objednací číslo BP2000075120Z
Cena bez DPH 189 Kč
Cena s DPH 229 Kč