Bruska MBSM 1505 ESE

DÍLNA

metallkraft

Objednací číslo:
3704015

Produkt již není v nabídce

S otočnou brusnou jednotkou pro broušení povrchů a hran dlouhých obrobků











- Určeno pro použití v kovozpracujícím průmyslu k broušení, strukturování a leštění, zejména v odvětví nerezové oceli
- Vyvážené válečky s pásem o průměru 225 mm zajišťují optimální a nízkovibrační pohon
- Plynule nastavitelná rychlost pásu v rozmezí 4,5–27 m/s díky frekvenčnímu regulátoru
- S elektrickým nastavením výšky stolu
- S rozděleným stolem, který lze otevřít, brusnou jednotkou se zásuvkou a integrovaným osvětlením pracovního stolu
- Hladký chod brusného stolu i při zatížení
- Snadné nastavení brusného pásu
- Profilovaná válečková brusná podložka, která zajišťuje menší matování během broušení
- Standardně s otáčením doprava/doleva

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rozměry brusného pásu	5020 × 150 mm
Rychlost brusného pásu	4,5 - 27 m/s
Průměr kontaktního kola	225 mm
Rozměry pracovního stolu	1500 × 800 mm
Výškové nastavení stolu	540 mm
Max. nosnost stolu	100 kg
Průměr odsávacího nátrubku	160 mm
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2500 × 1450 × 1300 mm
Hmotnost	470 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**12 290 Kč**
Cena s DPH	14 871 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**4 790 Kč**
Cena s DPH	5 796 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**8 590 Kč**
Cena s DPH	10 394 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.