

# Elektrické nůžky na plech MTBS 1540-40 B s programovatelným zadním dorazem



**metalkraft**





Ilustrační foto – MTBS 1350-30 B

Objednací číslo:  
3815515

**589 990 Kč bez DPH**  
713 888 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 1540 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Převážné kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněn fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	1540 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> )	4 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> )	2,5 mm
Zadní doraz	750 mm
Úhel stříhu	2,0 °
Počet stříhů za minutu	40
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2170 × 1280 × 2160 mm
Hmotnost	2200 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>Sada náhradních nožů pro MTBS 1540-40 B</b></p> <p>Objednací číslo 3887241  <b>Cena bez DPH 47 990 Kč</b>            Cena s DPH 58 068 Kč</p>	 <p><b>Nastavitelný úhlový doraz 0° – 180° pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887220  <b>Cena bez DPH 9 890 Kč</b>            Cena s DPH 11 967 Kč</p>	 <p><b>Oddělovač malých dílů dopředu se zásuvkou pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887200  <b>Cena bez DPH 9 090 Kč</b>            Cena s DPH 10 999 Kč</p>	 <p><b>Pneumatický držák tenkých plechů pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887201  <b>Cena bez DPH 74 990 Kč</b>            Cena s DPH 90 738 Kč</p>
 <p><b>Centrální jednotka mazání s ručním čerpadlem pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887210  <b>Cena bez DPH 16 990 Kč</b>            Cena s DPH 20 558 Kč</p>	 <p><b>Prodloužení motorového zadního dorazu na 1000 mm pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887211  <b>Cena bez DPH 14 590 Kč</b>            Cena s DPH 17 654 Kč</p>		