Elektrické nůžky na plech MTBS 2550-40 B s programovatelným zadním dorazem

PROFI

metallkraft

Ilustrační foto – MTBS 2100-40B



Objednací číslo:
3815525

763 990 Kč bez DPH
924 428 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 2550 mm.






- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet střihů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 střihy; 2. krok, 50 mm a 5 střihů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střižné mezery
- LED osvětlení linie střihu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii střihu
- Přepravní kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2550 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm^2)	4 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm^2)	2,5 mm
Zadní doraz	750 mm
Úhel střihu	1,8 °
Počet střihů za minutu	38
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3170 × 1280 × 2160 mm
Hmotnost	3000 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

Sada náhradních nožů pro MTBS 2550-40 B

Objednací číslo	3887243
Cena bez DPH	**63 990 Kč**
Cena s DPH	77 428 Kč



Nastavitelný úhlový doraz 0° – 180° pro MTBS B

Objednací číslo	3887220
Cena bez DPH	**10 090 Kč**
Cena s DPH	12 209 Kč

Oddělovač malých dílů dopředu se zásuvkou pro MTBS B

Objednací číslo	3887200
Cena bez DPH	**9 290 Kč**
Cena s DPH	11 241 Kč

Pneumatický držák tenkých plechů pro MTBS B

Objednací číslo	3887201
Cena bez DPH	**75 990 Kč**
Cena s DPH	91 948 Kč

Centrální jednotka mazání s ručním čerpadlem pro MTBS B

Objednací číslo	3887210
Cena bez DPH	**17 190 Kč**
Cena s DPH	20 800 Kč

Prodloužení motorového zadního dorazu na 1000 mm pro MTBS B

Objednací číslo	3887211
Cena bez DPH	**14 790 Kč**
Cena s DPH	17 896 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.