

Elektrické nůžky na plech MTBS 2550-40 B s programovatelným zadním dorazem



metalkraft



Ilustrační foto – MTBS 2100-40B



Objednací číslo:
3815525

750 990 Kč bez DPH
908 698 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 2550 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Převážné kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---|-----------------------|
| Max. pracovní šířka | 2550 mm |
| Max. tloušťka plechu (400 N/mm ²) | 4 mm |
| Max. tloušťka plechu (700 N/mm ²) | 2,5 mm |
| Zadní doraz | 750 mm |
| Úhel stříhu | 1,8 ° |
| Počet stříhů za minutu | 38 |
| Příkon | 7,5 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 3170 × 1280 × 2160 mm |
| Hmotnost | 3000 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Sada náhradních nožů pro MTBS 2550-40 B</p> <p>Objednací číslo 3887243 Cena bez DPH 71 990 Kč Cena s DPH 87 108 Kč</p> |  <p>Nastavitelný úhlový doraz 0° – 180° pro MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887220 Cena bez DPH 9 890 Kč Cena s DPH 11 967 Kč</p> |  <p>Oddělovač malých dílů dopředu se zásuvkou pro MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887200 Cena bez DPH 9 090 Kč Cena s DPH 10 999 Kč</p> |  <p>Pneumatický držák tenkých plechů pro MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887201 Cena bez DPH 74 990 Kč Cena s DPH 90 738 Kč</p> |
|  <p>Centrální jednotka mazání s ručním čerpadlem pro MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887210 Cena bez DPH 16 990 Kč Cena s DPH 20 558 Kč</p> |  <p>Prodloužení motorového zadního dorazu na 1000 mm pro MTBS B</p> <p>Objednací číslo 3887211 Cena bez DPH 14 590 Kč Cena s DPH 17 654 Kč</p> | | |