HPS 45 S

Objednací číslo:
3819045

266 990 Kč bez DPH
323 058 Kč s DPH

Pět funkcí stříhání a děrování.





- Děrování, stříhání ploché oceli, stříhání tyčové oceli, stříhání ocelových profilů a vystřihování
- Plynulé nastavení dráhy zdvihu
- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- Standardně s nožem pro vystřihování
- Volitelné příslušenství: V-nůž pro vystřihování, větší děrovací zařízení a větší vyložení pro děrování
- Dvoustupňový nožní pedál pro impulzový provoz
- Výkonný 400 V motor

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Vystřihovací stanice**
- **Upínač razníku s bajonetovým uzávěrem**
- **Redukce pro razníky č. 1, 2, 3**
- **Redukce pro matrice č. 30, 45, 60**
- **Nůžky na plochou ocel a tyče**
- **Vystřihovací stanice s nastavitelnými dorazy**
- **Hákový klíč**
- **Nožní pedál**
- **Hydraulický olej**
- **Děrovací stanice**
- **Nůžky na plochou ocel**
- **Nůžky na úhlovou ocel**
- **Nůžky na profil s kulatým a hranatým nožem**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Děrování	Tlak: 45 t Ø v max. tloušťce plechu: Ø 22 × 15 mm / Ø 38 × 8 mm Vyložení: 175 mm Zdvih: 50 mm Zdvihů za minutu: 20 Pracovní výška děrovačky: 935 mm
Stříhání ocelových tyčí	Kruh / čtverec: Ø 30 / 25 mm
Stříhání úhlů	90° střih: 100 × 100 × 10 mm 45° střih: 70 × 6 mm Pracovní výška: 1140 mm
Stříhání plechu	Max. tloušťka materiálu: 200 × 15 mm Max. velikost materiálu: 300 × 12 mm Délka nože: 316 mm Střih pod úhlem: 80 × 10 mm Pracovní výška: 935 mm
Vystřihování	Max. tloušťka materiálu: 8 mm Hloubka: 75 mm
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1430 × 1780 × 950 mm
Hmotnost	1400 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.