

Dvoukotoučová bruska DS 300

Objednací číslo:
3901303

22 590 Kč bez DPH
27 334 Kč s DPH

Robustní průmyslové provedení
pro dlouhodobý provoz

 **metalkraft**



- Bezúdržbový asynchronní motor pro spolehlivý a stabilní chod
- Masivní těleso z šedé litiny zajišťující vysokou tuhost a minimální vibrace
- Vyvážený rotor uložený v kvalitních kuličkových ložiscích pro dlouhou životnost a klidný běh
- Protiskluzové, antivibrační pryžové patky pro stabilní ustavení stroje
- LED osvětlení pracovního prostoru nad brusnými kotouči
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Standardně osazena hrubým a jemným brusným kotoučem (zrnitost 36 a 80)

Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------------|--------------------|
| Průměr brusného kotouče | 300 X 50 mm |
| Průměr upnutí brusného kotouče | 75 mm |
| Zrnitost brusného kotouče | K38 / K80 |
| Otáčky | 1480 ot/min |
| Jmenovitý průměr odsávací přípojky | 35 / 45 mm |
| Příkon | 2200 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 667 × 447 × 383 mm |
| Hmotnost | 75,5 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný kotouč K 36 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm</p> <p>Objednací číslo 3107270 Cena bez DPH 1 539 Kč Cena s DPH 1 862 Kč</p> |  <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný kotouč K 80 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm</p> <p>Objednací číslo 3107275 Cena bez DPH 1 539 Kč Cena s DPH 1 862 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Bezpečnostní nouzový vypínač GU 4</p> <p>Objednací číslo 3912073 Cena bez DPH 20 490 Kč Cena s DPH 24 793 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Zařízení pro nouzové zastavení pro brusku DS 200, 250, 300</p> <p>Objednací číslo 3912070 Cena bez DPH 4 290 Kč Cena s DPH 5 191 Kč</p> |
|  <p>metalkraft</p> <p>Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení</p> <p>Objednací číslo 3912111 Cena bez DPH 979 Kč Cena s DPH 1 185 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Podstavec pro brusky GU 4</p> <p>Objednací číslo 3912119 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Podstavec pod brusky s integrovaným odsáváním GU 5 (400V)</p> <p>Objednací číslo 3912114 Cena bez DPH 24 490 Kč Cena s DPH 29 633 Kč</p> |  <p>metalkraft</p> <p>Orovnávač kotouče</p> <p>Objednací číslo 3912821 Cena bez DPH 129 Kč Cena s DPH 156 Kč</p> |