FSM 1545

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3931545

625 990 Kč bez DPH
757 448 Kč s DPH

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Příruba brusného kotouče**
- **Zařízení pro automatické odmagnetizování**
- **Brusný kotouč**
- **Vyvažovací trn**
- **Orovnávání brusného kotouče**
- **Halogenové pracovní světlo (IP 65)**
- **Vyrovnávací nožky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Seřizovací nářadí**
- **Hydraulický olej není součástí dodávky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací desky	150 × 450 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	180 × 13 × 31,75 mm
Otáčky	2900 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	450 mm
Max. výška obrobku	290 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motoru chladícího čerpadla	750 W
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Prostor pro ustavení stroje	2080 × 1200 mm
Rozměry (š × v × h)	1900 × 1700 × 1300 mm
Hmotnost	900 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství

Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 litr

Objednací číslo	PAR0421
Cena bez DPH	**119 Kč**
Cena s DPH	144 Kč

Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Ustavení stroje

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.