

FSM 2550 - sestava (s magnetickým separátorem)

Objednací číslo:
3932550S1

849 990 Kč bez DPH
1 028 488 Kč s DPH

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

Součástí dodávky této sestavy je zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a magnetický separátor s chlazením.



metalkraft



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku pro FSM
- Magnetický separátor s chlazením pro FSM
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací desky	250 × 500 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	180 × 13 × 31,75 mm
Otáčky	2900 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	500 mm
Max. výška obrobku	340 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motoru chladicího čerpadla	750 W
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Prostor pro ustavení stroje	2250 × 1400 mm
Rozměry (š × v × h)	2250 × 1800 × 1400 mm
Hmotnost	1350 kg

Doporučené příslušenství

<p>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 litr</p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 99 Kč Cena s DPH 120 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odsávání bez chlazení pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939012 Cena bez DPH 16 590 Kč Cena s DPH 20 074 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odsávání s chlazením pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939013 Cena bez DPH 30 490 Kč Cena s DPH 36 893 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Magnetický separátor s chlazením pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939014 Cena bez DPH 36 590 Kč Cena s DPH 44 274 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Automatický papírový filtrační pás s chlazením pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939015 Cena bez DPH 46 990 Kč Cena s DPH 56 858 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Automatický papírový filtrační pás s magnetickým oddělovačem a chlazením</p> <p>Objednací číslo 3939016 Cena bez DPH 64 990 Kč Cena s DPH 78 638 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Příruba brusného kotouče pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939017 Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Úhlový orovnávač pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939020 Cena bez DPH 6 690 Kč Cena s DPH 8 095 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Rádiusový orovnávač pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939021 Cena bez DPH 6 690 Kč Cena s DPH 8 095 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Přesný svěrák SAV pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939022 Cena bez DPH 3 890 Kč Cena s DPH 4 707 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Sinusový stůl SAV pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939023 Cena bez DPH 3 090 Kč Cena s DPH 3 739 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Tvarový orovnávač pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939024 Cena bez DPH 38 990 Kč Cena s DPH 47 178 Kč</p>


Doporučené příslušenství



metalkraft

Brusný kotouč pro kalení i nekalený materiál 180 × 13 × 31,75 mm

Objednací číslo 3939350
Cena bez DPH 1 429 Kč
Cena s DPH 1 729 Kč



metalkraft

Brusný kotouč pro FSM 2550 - vysoce legovaná, kalená ocel až 62 HRC (bílý)


Objednací číslo 3939351
Cena bez DPH 1 459 Kč
Cena s DPH 1 765 Kč



metalkraft

Brusný kotouč pro neželezné kovy a tvrdokovy 180 × 13 × 31,75 mm

Objednací číslo 3939352
Cena bez DPH 1 459 Kč
Cena s DPH 1 765 Kč



metalkraft

CBN kotouč pro nástrojářskou ocel od 45 HRC Form 14 A1

Objednací číslo 3939355
Cena bez DPH 16 990 Kč
Cena s DPH 20 558 Kč

metalkraft

Diamantový kotouč pro tvrdokovy a keramiku Form 14 A1

Objednací číslo 3939306
Cena bez DPH 20 990 Kč
Cena s DPH 25 398 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč