

FSM 3060 - sestava (s magnetickým separátorem)





Objednací číslo:
3933060S1

879 990 Kč bez DPH
1 064 788 Kč s DPH



Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

Součástí dodávky této sestavy je zadní stěna ostřiku, přední a boční stěna ostřiku a magnetický separátor s chlazením.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Magnetický separátor s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací desky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motoru chladicího čerpadla	750 W
Příkon	3750 W
Elektrické připojení	400 V
Prostor pro ustavení stroje	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnost	1700 kg

Doporučené příslušenství

<p>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 litr</p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 99 Kč Cena s DPH 120 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odsávání s chlazením pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939111 Cena bez DPH 30 490 Kč Cena s DPH 36 893 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Magnetický separátor s chlazením pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939112 Cena bez DPH 36 590 Kč Cena s DPH 44 274 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Automatický papírový filtrační pás s chlazením pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939113 Cena bez DPH 46 990 Kč Cena s DPH 56 858 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Automatický papírový filtrační pás s magnetickým oddělovačem a chlazením pr...</p> <p>Objednací číslo 3939114 Cena bez DPH 64 990 Kč Cena s DPH 78 638 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Příruba brusného kotouče pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939115 Cena bez DPH 5 790 Kč Cena s DPH 7 006 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Úhlový orovnávač pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939118 Cena bez DPH 6 690 Kč Cena s DPH 8 095 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Rádiusový orovnávač pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939119 Cena bez DPH 15 190 Kč Cena s DPH 18 380 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Přesný svěrák SAV pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939120 Cena bez DPH 3 890 Kč Cena s DPH 4 707 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Sinusový stůl SAV pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939121 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	<p>metallkraft</p> <p>Brusný kotouč pro kalení i nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939310 Cena bez DPH 6 690 Kč Cena s DPH 8 095 Kč</p>	<p>metallkraft</p> <p>Brusný kotouč pro neželezné kovy a tvrdokovy 355 x 38 x 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939312 Cena bez DPH 7 190 Kč Cena s DPH 8 700 Kč</p>

Doporučené příslušenství

metalkraft

Diamantový kotouč pro tvrdokovy a keramiku Form 1 A1

Objednací číslo 3939316
Cena bez DPH 41 990 Kč
 Cena s DPH 50 808 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč