

FSM 3060 - sestava (s odsáváním)

Objednací číslo:
3933060S2

Produkt již není v nabídce

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

Součástí dodávky této sestavy je zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a odsávání.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč

- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Odsávání s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací desky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motoru chladicího čerpadla	750 W
Příkon	3750 W
Elektrické připojení	400 V
Prostor pro ustavení stroje	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnost	1700 kg

Doporučené příslušenství

Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 litr

Objednací číslo PAR0421
Cena bez DPH 99 Kč
Cena s DPH 120 Kč




Odsávání s chlazením pro FSM 3060

Objednací číslo 3939111
Cena bez DPH 30 490 Kč
Cena s DPH 36 893 Kč



Magnetický separátor s chlazením pro FSM 3060

Objednací číslo 3939112
Cena bez DPH 36 590 Kč
Cena s DPH 44 274 Kč



Automatický papírový filtrační pás s chlazením pro FSM 3060

Objednací číslo 3939113
Cena bez DPH 46 990 Kč
Cena s DPH 56 858 Kč




Automatický papírový filtrační pás s magnetickým oddělovačem a chlazením pr...

Objednací číslo 3939114
Cena bez DPH 64 990 Kč
Cena s DPH 78 638 Kč



Příruba brusného kotouče pro FSM 3060

Objednací číslo 3939115
Cena bez DPH 5 790 Kč
Cena s DPH 7 006 Kč



Úhlový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939118
Cena bez DPH 6 690 Kč
Cena s DPH 8 095 Kč



Rádiusový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939119
Cena bez DPH 15 190 Kč
Cena s DPH 18 380 Kč



Přesný svérák SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939120
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Sinusový stůl SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939121
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Brusný kotouč pro kalení i nekalení materiál 355 × 38 × 127 mm

Objednací číslo 3939310
Cena bez DPH 6 690 Kč
Cena s DPH 8 095 Kč



Brusný kotouč pro neželezné kovy a tvrdokovy 355 × 38 × 127 mm

Objednací číslo 3939312
Cena bez DPH 7 190 Kč
Cena s DPH 8 700 Kč

Doporučené příslušenství



Diamantový kotouč pro tvrdokovy a keramiku Form 1 A1

Objednací číslo 3939316
Cena bez DPH 41 990 Kč
Cena s DPH 50 808 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč