

Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 2006




metalkraft

Objednací číslo:
4205020

Cena na dotaz

Včetně NC řízení a elektrického nastavení střížné mezery.



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Max. pracovní šířka | 2060 mm |
| Max. tloušťka plechu (400 N/mm ²) | 6 mm |
| Max. tloušťka plechu (700 N/mm ²) | 4 mm |
| Počet stříhů za minutu | 24 |
| Úhel stříhu | 1,5 ° |
| Zadní doraz | 1000 mm |
| Rychlost zadního dorazu | 120 mm/s |
| Boční doraz | 1500 mm |
| Min. střížná mezera | 0,05 mm |
| Max. střížná mezera | 0,6 mm |
| Podpěrná ramena | 2 |
| Počet přítlačných držáků | 12 |
| Olejová náplň | 180 l |
| Rozměry pracovního stolu | 2320 × 485 mm |
| Výška stolu | 800 mm |
| Příkon | 11 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2900 × 1900 × 3120 mm |
| Hmotnost | 5100 kg |