

Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 3013



Objednací číslo:
4205032

Cena na dotaz

Včetně NC řízení a elektrického nastavení střížné mezery.



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	3060 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm ²)	13 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm ²)	8 mm
Počet stříhů za minutu	12
Úhel stříhu	1,8 °
Zadní doraz	1000 mm
Rychlost zadního dorazu	120 mm/s
Boční doraz	1500 mm
Min. střížná mezera	0,08 mm
Max. střížná mezera	1,3 mm
Podpěrná ramena	2
Počet přítlačných držáků	16
Olejová náplň	400 l
Rozměry pracovního stolu	3440 × 600 mm
Výška stolu	900 mm
Příkon	30 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3950 × 2300 × 3650 mm
Hmotnost	12100 kg