Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 3016

PROFI

metallkraft



Objednací číslo:
4205033

Cena na dotaz

Včetně NC řízení a elektrického nastavení střižné mezery.







- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střižné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky střihu pomocí řídícího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie střihu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezu
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. pracovní šířka	3060 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm^2)	16 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm^2)	10 mm
Počet střihů za minutu	10
Úhel střihu	2 °
Zadní doraz	1000 mm
Rychlost zadního dorazu	120 mm/s
Boční doraz	1500 mm
Min. střižná mezera	0,08 mm
Max. střižná mezera	1,6 mm
Podpěrná ramena	2
Počet přítlačných držáků	16
Olejová náplň	500 l
Rozměry pracovního stolu	3500 × 600 mm
Výška stolu	900 mm
Příkon	37 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	4050 × 2300 × 3650 mm
Hmotnost	16100 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.