

# Ohraňovací lis GBP Basic 2065 S



Objednací číslo:  
4247200

## Cena na dotaz

Se třemi řízenými osami, dotykovou CNC řídicí jednotkou CybTouch 12, motorovým bombírujícím a ručním upínáním horního nástroje.



- Dotykové CNC řízení CybTouch 12 s a výpočtem postupu ohýbání
- CNC řízená, elektrická osa X, s lineárním vedením, poháněná kuličkovými šrouby
- CNC řízený, motorový bombírující stůl
- Ruční nastavení výšky dorazů (osa R)
- Ruční boční nastavení dorazů (osa Z) na lineárním vedení
- Dvě přední podpěrná ramena nastavitelná na lineárním vedení
- Rychlé upnutí horního nástroje (demontáž ze strany)
- Standardní horní sada nástrojů 135 mm - 85°
- Standardní sada matic Multi-V 85 ° - 16/22/35/50 mm
- Boční ochranné dveře s koncovými spínači
- Ovládací panel na otočném rameni na pravé straně
- Elektrické komponenty Siemens a Mitsubishi
- Hydraulické komponenty Bosch Rexroth a Hydac

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	60 t
Délka ohýbání	2100 mm
Zdvih	270 mm
Vyložení	450 mm
Průchod mezi nosníky	1650 mm
Rychloposuv	180 mm/s
Rychlost ohybu	10 mm/s
Rychlost zpětného chodu	140 mm/s
Olejová náplň	110 l
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3300 × 2100 × 2750 mm
Hmotnost	4100 kg