Ohraňovací lis GBP PRO 60400

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
4257605

Produkt již není v nabídce

Čtyři poháněné nápravy, ovládání pomocí dotykové obrazovky DELEM DA 58 T, motorizované vyrovnání a ruční rychloupínání horního nástroje











- Ovládání pomocí dotykové obrazovky DELEM DA 58T s barevným 2D rozhraním a výpočtem sekvence ohýbání.
- CNC-řízená, motorizovaná osa X vedená na lineárních kolejnicích – poháněná kuličkovými šrouby s recirkulací
- CNC-řízená, motorizovaná osa R vedená na lineárních kolejnicích – poháněná kuličkovými šrouby s recirkulací
- Ochrana proti zpětnému pohybu pomocí světelné závory
- Bezpečnostní zařízení FIESSLER Akas II a FMSC
- CNC-řízené, motorizované vyrovnávání stolu
- Ruční boční nastavení dorazových prstů (osa Z) na lineární kolejnici
- Dvě přední opěrná ramena nastavitelná na lineární kolejnici
- Rychloupínání horního nástroje (boční vyjmutí)
- Standardní sada horních nástrojů 135 mm – 85°
- Standardní sada lisovacích nástrojů Multi-V 85° – 16/22/35/50 mm
- Boční ochranné dveře monitorované koncovými spínači

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Ovládání na výkyvném rameni na pravé straně
- Elektrické komponenty od společností Schneider a Mitsubishi
- Hydraulické komponenty od společností HAWE a Ikron

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. lisovací tlak	400 t
Délka ohýbání	6100 mm
Zdvih	350 mm
Průchod mezi nosníky	2200 mm
Rychloposuv	120 mm/s
Rychlost ohybu	10 mm/s
Podpěrná ramena	2
Olejová náplň	500 l
Rychlost zpětného chodu	80 mm/s
Rozměry pracovního stolu	960 × 150 / 90 mm
Rozsah strojního posuvu - osa X	5 - 650 mm
Rychlost strojního posuvu - osa X	250 mm/min
Příkon	30 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	7500 × 3500 × 2500 mm
Hmotnost	35000 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč



Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**4 790 Kč**
Cena s DPH	5 796 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**12 290 Kč**
Cena s DPH	14 871 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**8 590 Kč**
Cena s DPH	10 394 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.