Ohraňovací lis GBP DE 2680

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
4552600

Produkt již není v nabídce

S jednoduchým vybavením





- Robustní svařovaná ocelová konstrukce
- Grafické 2D CNC řízení Cybelec CybTouch 12 s velkou 12" dotykovou obrazovkou, ergonomicky umístěné na otočném rameni
- Offline software VisiTouch 2D
- Energeticky úsporný, ekologický a šetrný k stroji režim ECO – automatické vypnutí čerpadla při nečinnosti po dobu několika minut
- Osy Y1, Y2 a X řízené pomocí CNC
- Motorizovaný zadní doraz poháněný kuličkovými šrouby bez vůle a pevnými vodítky
- Dva prsty zadního dorazu ručně nastavitelné v podélném směru na lineární kolejnici
- Motorizované vyklenutí stolu, řízené CNC
- Ruční nastavení výšky dorazových prstů (osa R)
- Dvě nastavitelné přední opěrné ramena
- Systém nástrojů Promecam/Amada
- Upínání horního nástroje s bočním vyjímáním nástrojů
- Jednoduché upínání nástrojů pomocí upínacích desek
- Kompletní sada dělených nástrojů
- Lehká horní matrice s úhlem 85° a výškou 104 mm
- Čtyřdílná matrice s úhlem 85° s V-otvory 16, 22, 35 a 50 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Bezpečnostní laser Fiessler AKAS II pohybující se spolu s horním nosníkem
- Bezpečnostní PLC Fiessler FMSC
- Boční a zadní dveře s elektronickým monitorováním
- Vysoce kvalitní hydraulické a elektronické komponenty
- Přenosný dvojitý nožní pedál

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	80 t
Délka ohýbání	2600 mm
Zdvih	160 mm
Průchod mezi nosníky	2200 mm
Rychloposuv	100 mm/s
Rychlost ohybu	10 mm/s
Olejová náplň	120 l
Rychlost zpětného chodu	80 mm/s
Rozměry pracovního stolu	880 × 98 mm
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3230 × 2160 × 1340 mm
Hmotnost	5500 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč



Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**4 790 Kč**
Cena s DPH	5 796 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**12 290 Kč**
Cena s DPH	14 871 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**8 590 Kč**
Cena s DPH	10 394 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.