

Odsávací zařízení RLA 140 M



Objednací číslo:
5131401

141 990 Kč bez DPH
171 808 Kč s DPH

Pro odsávání třísek a pilin z
dřevoobráběcích strojů.



- Testováno na prach dle H3, zbytkový obsah prachu nižší než 0,1 mg/m³
- Není určené pro odsávání brusného prachu!
- Vysoký odsávací výkon na malém prostoru
- Velmi tichý
- Filtrační materiál vyrobený z polyesterového rouna, pokrytý hliníkem, omyvatelný a proto s dlouhou životností
- Monitorování odporu filtru pomocí skříňe diferenciálního tlaku, nastavitelné s výstražnou kontrolkou na spínací skříňce
- Ventilátor je připojen za filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výkon motoru IE3	2,2 kW
Jmenovitý průtok vzduchu	1108 m ³ /h
Max. průtok vzduchu	1750 m ³ /h
Objem nádoby na odpad	1 × 165 (239) l
Obsah zbytkového prachu	H3 (< 0,1 mg/m ³)
Filtrační plocha	8,5 m ²
Materiál filtru	Třída prachu M
Průměr odsávacího nátrubku	140 mm
Elektrické připojení	400 V
Podtlak	2615 Pa
Rozměry (š × v × h)	1241 × 1700 × 830 mm
Hmotnost	210 kg
Hladina akustického tlaku LpA	71 dB(A)