

# Formátovací pila FKS 550-3200 PRO



Objednací číslo:  
5200550

**Produkt již není v nabídce**

Masivní formátovací pila s  
předřezem.



- Vysoká vlastní hmotnost zajišťuje chod bez vibrací
- Velký výsuvný stůl s válečkem na materiál
- Předřez se samostatným motorem
- Podélný doraz s tyčovým vedením
- Výsuvný hliníkový doraz se dvěma skládacími lištami
- Hlavní motor o výkonu 8,3 kW na robustním litinovém rámu
- Posuvný suport se 4 ložisky a dvojitém válečkovým vozíkem s vysokou torzní tuhostí
- Standardně dodávané prodloužení stolu ze silného ocelového plechu
- Velký ochranný kryt lze snadno odklopit pomocí plynové pružiny
- Upínání pilového kotouče pomocí rychloupínacího mechanismu bez použití nářadí

## Rozsah dodávky

- Předřez se samostatným motorem
- Posuvný stůl z eloxovaného hliníku

- Rám s výsuvným hliníkovým podélným dorazem
- Váleček pro manipulaci s materiálem
- Podélný doraz s tyčovým vedením
- 2 sklopné dorazy
- Rozšíření stolu
- Prodloužení stolu
- Ochranný kryt pilového kotouče
- Výškové nastavení a naklopení kotouče pomocí ručních kol

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data              |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Průměr pilového kotouče     | 550 mm                      |
| Průměr předřezového kotouče | 120 – 130 mm                |
| Max. prořez                 | 45° - 140 mm / 90° - 200 mm |
| Naklopení pilového kotouče  | 0° - 45°                    |
| Max. šířka řezu s dorazem   | 1450 mm                     |
| Průměr odsávacího nátrubku  | 80 mm / 120 mm              |
| Rozměry pracovního stolu    | 1255 × 685 mm               |
| Otáčky                      | 2800 / 3665 / 4800 ot/min   |
| Otáčky předřezu             | 8000 ot/min                 |
| Příkon                      | 8,3 kW                      |
| Elektrické připojení        | 400 V                       |
| Rozměry posuvného suportu   | 3200 × 416 mm               |
| Výška stolu                 | 890 mm                      |
| Rozměry (š × v × h)         | 3386 × 3703 × 1330 mm       |
| Hmotnost                    | 1102 kg                     |