




Objednací číslo:  
5363000

**90 990 Kč bez DPH**  
110 098 Kč s DPH

Pásová bruska s otočnou brusnou jednotkou a oscilujícím brusným pásem i pro broušení dýhy



- Naklápění brusné jednotky pomocí ručního kola v rozsahu 90° až 45°
- Stojan stroje ze svařované oceli zajišťuje vysokou torzní tuhost a klidný, bezvibrační chod
- Oscilující brusný pás se samostatným převodovým motorem pro lepší kvalitu broušení
- Oscilaci brusného pásu lze volitelně zapnout nebo vypnout
- Brusná podložka s grafitovou vrstvou pro delší životnost brusného pásu
- Výškově nastavitelný brusný stůl pro maximální využití celé šířky brusného pásu
- Výškově nastavitelný přídatný stůl s odsáváním pro broušení rádiusů a oblouků
- Pružinové napínání pásu automaticky vyrovnává rozdíly v délce brusného pásu
- Dvojitě odsávání pro efektivní odvod pilin a brusného prachu
- Výsuvné válečkové prodloužení stolu pro podporu dlouhých obrobků
- Pogumovaný brusný válec pro šetrné a rovnoměrné broušení
- Zařízení pro broušení hran dýhy s kontaktní patkou s jemným seřízením, odlehčovými válečky a dorazovými pravítky
- Drážkované podávací pravítko pro přesné vedení přečnávající dýhy

- Rychlá přestavba z broušení hran dýhy na broušení masivního dřeva
- Model KSO 150 F je standardně vybaven robustní konzolí jako přípravou pro montáž posuvného podavače. Posuvný podavač není součástí dodávky

## Rozsah dodávky

- Konzole pro VSA (příprava pro posuvný podavač)
- Pogumované válečky
- Prodloužení pracovního stolu

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data             |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Úhel naklápění             | 0 - 45°               |
| Zdvih oscilace             | 20 mm                 |
| Rozměry brusného pásu      | 3000 × 150 mm         |
| Brusná plocha              | 1050 × 150 mm         |
| Rychlost brusného pásu     | 20 m/s                |
| Průměr odsávacího nátrubku | 140 mm                |
| Rozměry pracovního stolu   | 960 × 350 mm          |
| Výkon motoru kmitání       | 250 W                 |
| Příkon                     | 3000 W                |
| Elektrické připojení       | 400 V                 |
| Rozměry (š × v × h)        | 1900 × 1350 × 1350 mm |
| Hmotnost                   | 295 kg                |