

Pásová bruska KSO 150 F BASIC

Objednací číslo:
5363150

Produkt již není v nabídce

Pásová bruska s otočnou brusnou jednotkou a oscilujícím brusným pásem i pro broušení dýhy



- Robustní stojan stroje zajišťuje vysokou torzní tuhost a klidný, bezvibrační chod
- Vynikající kvalita broušení díky oscilaci brusného pásu poháněné samostatným převodovým motorem
- Oscilaci brusného pásu lze volitelně zapnout nebo vypnout
- Standardně vybaveno jemným zařízením pro broušení hran dýhy
- Drážkovaná náběhová lišta pro bezpečné vedení přečnávající dýhy
- Rychlé přestavení z broušení dýhy na broušení masivního dřeva
- Výškově nastavitelný brusný stůl umožňuje plné využití celé šířky brusného pásu
- Výškově nastavení brusného stolu a naklápění brusné jednotky pomocí ručních kol
- Výškově nastavitelný přídatný stůl s odsáváním pro broušení oblouků a rádiusů
- Efektivní odsávání pilin a brusného prachu z brusné jednotky i křížového stolu
- Automatická kompenzace rozdílů délky brusného pásu pomocí pružinového napínacího mechanismu

Rozsah dodávky

- Brusný pás 3 000 × 150 mm, zrnitost K100 (na dřevo)
- Grafitová podložka brusné plochy
- Úhlový doraz

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Úhel naklápění	0 - 45°
Zdvih oscilace	20 mm
Rozměry brusného pásu	3000 × 150 mm
Brusná plocha	1050 x 220 mm
Rychlost brusného pásu	20 m/s
Průměr odsávacího nátrubku	120 mm
Rozměry pracovního stolu	960 × 350 mm
Výkon motoru kmitání	250 W
Příkon	2800 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1910 × 1230 × 810 mm
Hmotnost	290 kg