

## PHW 2002 W



Objednací číslo:  
6150262

### Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2 tuny a integrovanou elektronickou váhou, vhodný jako kontrolní váha pro každodenní použití.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě chromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná ojí s držadlem pro komfortní manipulaci
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrální)
- Plně zvedací výšky se dosáhne jen 11 kývy oje
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska
- Integrovaná elektronická váha s velkým 6ti místným LCD displejem dobře čitelným i ze stran
- Přesnost váhy s max. odchylkou 0,1%
- Elektrické části chráněny dle DIN IP65 proti vlhkosti a prachu
- Použitelný v rozsahu teplot -10 až 40C a relativní vlhkosti 10% až 95%
- Velká přesnost vážení, tárování, indikace chyb

- Napájení pomocí čtyř alkalických tužkových baterií (4× R6/AA)

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2000 kg
Šířka vidlice	182 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Rozsah rejdu	210 °
Rozměry řízených kol	180 × 50 mm
Rozměry vidlicových kol	74 × 70 mm
Celková šířka	572 mm
Hmotnost	110 kg