Paletový vozík PHW 2500 WP

PROFI

Objednací číslo:
6150285


26 190 Kč bez DPH
31 690 Kč s DPH

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 tuny a integrovanou elektronickou váhou a tiskárnou, vhodný jako kontrolní váha pro každodenní použití.







- Ideální paletový vozík pro sklady, expediční centra a výrobní provozy
- Kombinace funkce paletového vozíku a váhy šetří drahocenný čas
- Intuitivní ovládací panel s funkcemi, jako je např. tárování, určení nulového bodu a funkce počítání
- Hliníková otočná kolečka s pevnými pryžovými běhouny a tandemová vidlicová kolečka z PU pro hladké manévrování
- Snadný odběr a výdej palet díky integrovaným podávacím a výdejním válečkům
- Provozní doba 72 hodin s dobou nabíjení pouhých 6-8 hodin díky vestavěné 6V baterii
- Spolehlivost při teplotách od -10 °C do 40 °C
- Přesnost váhy 2500 kg = +/- 2,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. nosnost	2,5 t
Celková šířka	570 mm
Šířka vidlice	175 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Poloměr otáčení	1362 mm
Hmotnost	90 kg
Rozměry řízených kol	180 × 50 mm
Rozměry vidlicových kol	80 × 70 mm
Rozsah rejdu	210 °
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napájení	6 V
Rozměry (š × v × h)	1550 × 1200 × 570 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.