

Ruční vysokozdvižný vozík GHHW 1025


Objednací číslo:
6151020

34 490 Kč bez DPH
41 733 Kč s DPH

Vhodný k nakládce a vykládce automobilů, stohování a ke krátkým transportům.




- Usnadňuje manipulaci a transport zboží ve skladu a na pracovištì
- Možnost dvojho použití ke stohování a ke krátkým transportům
- Lze použít i pro hořlavé látky, nevznikají jiskry ani magnetické pole (nehrozí exploze).
- Kvalitní robustní svařovaná konstrukce
- Pevné vidlice
- Ekonomické řešení s ručním ovládáním
- Ovládání nevyžaduje velkou námahu (nenáročná obsluha)
- Najde své využití hlavně ve sladech a dílnách
- Vybaven kvalitní otočnou kladkou pro přenos zvedací síly
- Snadný pojezd díky nylonovým kolům
- Kvalitní jemná mechanika

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Ovládá se ojí, nebo pedálem
- Výška zdvihu na jeden pohyb páky („pumpnutí“) cca 20 - 22 mm

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. nosnost	1000 kg
Šířka vidlice	170 mm
Délka vidlice	1150 mm
Max. výška zdvihu	2500 mm
Poloměr otáčení	1 350 mm
Hmotnost	292 kg
Rozměry řízených kol	147 × 40 mm
Rozměry vidlicových kol	80 × 70 mm
Rozsah rejdu	210 °
Rozměry (š × v × h)	860 × 1838 × 1695 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.