

Objednací číslo:
6152507



Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zkrácenými vidlicemi a zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní kvalita pro každodenní nasazení.



- Úzká konstrukce jen 540 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorech
- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě chromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná ojí plně potažená umělou hmotou
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrální)
- Plně zvedací výšky se dosáhne jen 11 kyvy oje
- Snadno řiditelný díky velkému rejdu $\pm 210^\circ$
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojími vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	800 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Rozsah rejdu	210 °
Rozměry řízených kol	200 × 50 mm
Rozměry vidlicových kol	80 × 70 mm
Celková šířka	540 mm
Hmotnost	63 kg