

Paletový vozík PHW 2508



Objednací číslo:
6152512

Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní kvalita pro každodenní nasazení.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Hydraulická pumpa se snadným chodem a chromovaným pístem
- **Řiditelná kola z polyamidu a dvojité vidlicové kolečka z polyuretanu**
- Rám a vidlice se stabilní a proti zkrutu odolnou konstrukcí
- Stabilní kovová oj z jednoho kusu
- **Ergonomicky tvarovaná rukojeť s plastovým opláštěním na rukojeti**
- Automatický zpětný chod do svislé polohy oje při uvolnění rukojeti
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrální)
- Plynulá regulace spouštění pomocí páčky
- Nožní pedál pro spouštění paletového vozíku
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska
- Úzká konstrukce jen 540 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorech

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Zdvih na 1 pumpnutí	8 mm
Rozsah rejdu	205 °
Poloměr otáčení	1270 mm
Rozměry řízených kol	200 × 50 mm
Materiál řízených kol	Al, PA
Rozměry vidlicových kol	80 × 70 mm
Materiál vidlicových kol	PU
Celková šířka	540 mm
Rozměry (š × v × h)	1555 × 1230 × 540 mm
Hmotnost	68 kg