Objednací číslo:
6160105

40 990 Kč bez DPH
49 598 Kč s DPH

Plně elektrické provedení s Li-Ion baterií a s nosností 1,5 t.

- Velmi obratný vozík s nízkou vlastní hmotností, vhodný i pro práci ve stísněných prostorech, na zdvihacích plošinách či jako zařízení pro nakládku na nákladní vozidla
- Plynulá regulace pojezdové rychlosti pomocí kolébkového přepínače
- Funkce pomalého pojezdu umožňuje přesné manévrování s vzpřímenou ojí – ideální pro práci v omezeném prostoru
- Ergonomická oje s komfortním ovládáním pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci
- Výkonná bezúdržbová lithium-iontová baterie
- Vysoká provozní dostupnost díky krátké době nabíjení (pouze 2,5–3 hodiny) a možnosti průběžného dobíjení během přestávek
- Integrovaný systém správy baterie (BMS) zajišťuje dlouhou životnost a bezpečný průběh nabíjení
- Ukazatel stavu vybití baterie umístěný přímo na oji
- Baterii lze v případě potřeby snadno vyjmout a znovu vložit
- Diagnostické rozhraní CAN bus a řídicí jednotka Curtis umožňují rychlou a snadnou diagnostiku v servisním středisku

Rozsah dodávky

- **Nabíječka baterie 8 A**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Li-ion baterie 24 V / 20 Ah**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	1500 kg
Min. výška zdvihu	80 mm
Max. výška zdvihu	195 mm
Délka vidlice	1150 mm
Šířka vidlice	160 mm
Vnější rozteč vidlic	540 mm
Rychlost zdvihu	0,015 m/min
Rychlost spouštění	0,05 m/s
Pojezdová rychlost	4,9 km/h
Výkon motoru zdvihu	0,5 kW
Napětí akumulátoru	24 V
Kapacita akumulátoru	20 Ah
Příkon motoru pojezdu	750 W
Provozní doba při 100% zatížení	3-4 h
Rozměry vidlicových kol	80 × 70 mm
Rozměry řízených kol	210 × 75 mm
Poloměr otáčení	1340 mm
Celková délka	cca 1538 mm
Celková výška	cca 1125 mm
Celková šířka	cca 540 mm
Hmotnost baterie	5,8 kg
Hmotnost	cca 136 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.