

EKZF 2000



Objednací číslo:
6199200

Produkt již není v nabídce

Řetězový kladkostroj s pojezdem,
výškou zdvihu až 6 m a nosností
2000 kg.



- Nízká výška podvozku
- Ochrana proti přetížení pomocí nastavitelného prokluzu spojky
- Elektromagnetická brzda
- Kompaktní konstrukce
- Robustní řetězy
- Přepětová ochrana fáze
- Pojezdová rychlost 20 m/min
- Ovládání pomocí závěsného ovládání s nouzovým vypínačem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pojezdová rychlost	20
Max. nosnost	2000 kg
Délka pracovního řetězu	24 m
Tloušťka oka řetězu	8 mm
Max. výška zdvihu	6 m
Rychlost zdvihu	2,5 m/min
Příkon motoru pojezdu	600 W
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Délka ovládacího kabelu	4800 mm
Šířka kolejnice	100 - 150 mm
Rozměry (š × v × h)	645 × 430 × 610 mm
Hmotnost	123 kg